

Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

D14 (HEF-W-DE)	Einfamilienhaus (Kundenwert bis 150, ca. bis 50.000 kWh/Jahr)
D24 (HMF-W-DE)	Mehrfamilienhaus (Kundenwert ab 150, ca. ab 50.000 kWh/Jahr)

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

HK3 (HKO-N-DE)	Kochgas
----------------	---------

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

BA4 (GBA-W-NI)	Bäckerei
BD4 (GBD-W-NI)	Sonstige betriebliche Dienstleistungen
BH4 (GBH-W-NI)	Beherbergung
GA4 (GGA-W-NI)	Gaststätten
GB4 (GGB-W-NI)	Gartenbau
HA4 (GHA-W-NI)	Handel
KO4 (GKO-W-NI)	Gebietskörperschaften, Kreditanstalten
MF4 (GMF-W-NI)	Haushaltsähnlicher Bedarf
MK4 (GMK-W-NI)	Metall und KFZ
PD4 (GPD-W-NI)	Papier und Druck
WA4 (GWA-W-NI)	Wäscherei

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht:

www.stadtwerke-wunstorf.de